




Linie für einseitige Inspektions- und Codieranwendungen

- M1** Saugbändertisch zur direkten Bogenübernahme von Kundenmaschine
- M2** Ausrichttisch (Schrägbandisch)
- M3** Präzisions-Applikationstisch
- M4** Doppelausschleusung in zwei Kassetten (2C)
- M5** Bogenablage

Applikation (Beispiel typische Anwendung):

- A1** Inkjet von oben
- A2** Inspektion durch Kamerasystem von oben



Kurzspezifikation

- Grammatur:** 60 bis 300 g/m² Papier und leichter Karton
(andere Werte auf Anfrage projektspezifisch möglich)
- Format:** minimal 225 x 150 mm (b x l)
(andere Werte auf Anfrage projektspezifisch möglich) - (Formateinschränkung möglich)
maximale Bogenbreite: 540 mm (optional F-Format: 605 mm)
maximale Bogenlänge: 760 mm
- Laufhöhe:** ca. 1.100 mm
- Stapelhöhe:** ca. 900 mm incl. Palette
- Geschwindigkeit:** max. 120 m/min oder max. 12.000 Bogen pro Stunde
Die tatsächliche Produktionsgeschwindigkeit ist abhängig von der Applikation, der Grammatur, Bogenformat und Qualität des Substrates und den Umgebungsbedingungen

Technische Änderungen vorbehalten